



Гутта България ЕООД

СОФИЯ п.к.1360 - офис и склад ул. "Андрей Германов" № 3
тел./факс : 02 448 41 32 моб.0885 938 007
e-mail: office@gutta.com www.gutta.com

Декларация за експлоатационни характеристики (DoP): № 104334 LARIBIT ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БИТУМЕН ГРУНД

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейските общности от 21 декември 1988 за сближаване на законодателствата, наредбите и административните разпоредби на страните членки, по отношение на строителните продукти (Директива за строителни продукти /ДСП/), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на Европейските общности от 22 юли 1993 г. Ние, от Гутта България ЕООД и LARIBIT S.r.l., като производител, със седалище в Via Orazio Andreoli 7, 37059 - Santa Maria di Zevio (VR) - Italy, P.I.: 02994050231 REA Verona n. 300371 заявяваме и декларираме на собствена отговорност, че продуктът :
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БИТУМЕН ГРУНД

Отговаря на условията и изискванията на : EN 13707
Сертификат № 0958-CPD-DK029 издаден от Nitron

Спецификации	стойност
Вид	течност
Цвят	черен
Плътност при 20 ° C, кг / л	0,90 - 1,10
Сух остатък при 130 ° C	38% - 42%
Точка на замръзване	-10 °C
пенетрация на битум при 25 ° C Dow	15-20 dmm.
Време за съхнене: халс	30' - 60'
DIN4 вискозитет при 20 ° C	11" - 17"
Трайнос при затворен съд	24 месеца
pH при 20 ° C	неутрален
Пламна температура в затворен съд	< 21 °C
Точка на омекване Р.А. битум	90 / 100 °C
Самозапалване	> 200 °C
Време на съхнене	100' - 140'



София
01.09.2014г.

Гутта България ЕООД



Бойко Босев
търговски директор