



Гутта България ЕООД

гр.София ул.“ Андрей Германов“ №3
Тел. + 359 2 42 34 230
Факс. + 359 2 44 84 132

Декларация за експлоатационни характеристики (DoP): № 7766 - 0

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **7766**
2. Идентификация на строителния продукт: **GUTTABIT P 3.0 (ГУТТАБИТ Р 3.0)**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт

Хармонизирана техническа спецификация	Планирана употреба	
EN 13707:2004+A2:2009	ОТГОВАРЯ	Огъваеми хидроизолационни мушамы. Армирани битумни мушамы за покривни хидроизолации. - Горен слой ; - Среден слой / Горен слой ; - Долен слой / Среден слой ; - Мостова (Еднопластова, Многопластова); - Коренно устойчива.
EN 13969:2004/A1:2006		Огъваеми хидроизолационни мушамы. Битумни влагонепроницаеми мушамы, включително битумни мушамы за подземни части на сгради.
EN 13859-1:2010		Огъваеми хидроизолационни мушамы. Подложни слоеве за покриви с малки прекъснати елементи
EN 13970:2004/A1:2006		Огъваеми хидроизолационни мушамы. Битумни пароизолационни слоеве
EN 14695:2010		Огъваеми хидроизолационни мушамы. Армирани битумни хидроизолационни мушамы за бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства.

4. Производител: Gutta Italia Srl Via Delle Industrie, 4 I - 24040 Filago (BG) Italy
5. Упълномощен представител: **Гутта България ЕООД “Андрей Германов” № 3 - 1360 - София**
Tel./Fax : +359 2 448 41 32 - Mail : office@gutta.bg
6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

EN 13707:2004+A2:2009	AVCP 2+
EN 13969:2004/A1:2006	AVCP 2+
EN 13859-1:2010	AVCP 3
EN 13970:2004/A1:2006	AVCP 3
EN 14695:2010	AVCP 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Според гореспоменатите AVCP системи, нотифицираните органи, или нотифицирана лаборатория, осъществил първоначалната инспекция на фабриката, на FPC, постоянен надзор, оценка и одобрение на FPC или първоначалните тестове за тип, след което те направи следното сертификат за съответствие на на производствения контрол или след доклада от изпитването.

Офис адрес:
1360 София
ул.“ Андрей Германов“ №3
тел: + 359 2 44 84 132

Internet:
www.gutta.com
office@gutta.bg

Изпълнителен директор:
Дамир Состар
BG 201525234





Гутта България ЕООД

гр.София ул. " Андрей Германов" №3
Тел. + 359 2 42 34 230
Факс. + 359 2 44 84 132

Хармонизирана техническа спецификация	Нотифициран орган / Лаборатория	Код за нотифициран	FPC номер / номер на документа
EN 13707:2004+A2:2009	SGS INTRON	0958	0958-CPD-DK029
EN 13969:2004/A1:2006			
EN 13859-1:2010			
EN 13970:2004/A1:2006			
EN 14695:2010			

8. Европейската техническа оценка (Е.Т.А.): N.A.

9. Декларираните експлоатационни качества EN 13707:2004+A2:2009

Основни характеристики	изпълнение	единица мярка	толеранс
Вид и състав на битума	модифициран полимер битум (АПП)	модел	
Водонепромокаемост	60	kPa	
Студено гъвкавост	-5	°C	
Якост на опън L	400	N/5 cm	-20 %
Якост на опън T	300	N/5 cm	-20 %
Удължение при скъсване L	35	%	-15 ass
Удължение при скъсване T	35	%	-15 ass
Сила на скъсване с пирон L	120	N	-30 %
Сила на скъсване с пирон T	120	N	-30 %
Устойчивост на огън	F покрив		
Реакция на огън	F		
Опасни вещества	Виж заб. 1		

Виж заб. 1: Този продукт не съдържа азбест или катранени съставки. Тъй като няма европейски метод за изпитване на разположение няма декларация за изпълнение за поведение и извличане и не може да се направи.

10. Изпълнението на продукта, посочени в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя чрез упълномощен представител:



търговски директор

София, 01.07.2013

Офис адрес:
1360 София
ул. " Андрей Германов" №3
тел: + 359 2 44 84 132

Internet:
www.gutta.com
office@gutta.bg

Изпълнителен директор:
Дамир Состар
BG 201525234

