



15 No.10005

Декларация за експлоатационни показатели (DoP)



- 1 Уникален идентификационен код на типа продукт **Битумни керемиди**
- 2 Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, както се изисква съгласно член 11 (4) **Битумни керемиди модели BEAVERTILE с EAN номера 3800143952016, 3800143952023, 3800143950043 и 3800143950043**
- 3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложената техническа спецификация, предоставена от производителя **Битумни керемиди за покриви и външни стенни облицовки**
- 4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5): **Гутта България ЕООД
гр. София ул. "Андрей Германов" № 3 тел. +359 2 44 84 132
www.gutta.com e-mail: office@gutta.bg**
- 5 Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2): **Виж по-горе**
- 6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V: **Система 4**
- 7 В случай, че декларацията за съответствие на даден строителен продукт се преприва с вече установен стандарт: **Акредитиран изпитвателен център по строителство (ИЦС) при НИСИ ЕООД, лаборатория: „Строителна химия и изолации“ издаде протокол № 709-3-278/ 14.09.2015 за първоначално изпитване типа на продукта.**
- 8 В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен продукт, на който е била издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**
- 9 Декларираните характеристики:

Основни характеристики	Резултат	Установени технически стандарти
Якост на опън (ширина) Якост на опън (височина) Устойчивост на пробив с пирон	600 N/50mm 400 N/50mm 100N	Декларация на производителя, съгласно решение на ЕК и т.4.5.1 от EN 544:2011 EN 544:2011
Реакция на огън	F	
Реакция на огън отвън	F на покрив	
Тегло на битума	Битум 1300 ± 150 g/m²	
Отклонение на размерите: Дължина Отклонение на размерите: Ширина	1000 ± 3mm 333 ± 3mm	
Съпротивата при ел. температура Адхезията на защитните повърхности Водопоглъщаемост	≤ mm ≤ 2,5g < 2%	
Опасни вещества (Виж забележки 1 и 2)		

Бележка 1: Този продукт не съдържа азбест или съставки на катран.

Бележка 2: При отсъствието на европейски хармонизирани методи за изпитване, контрол и декларация за освобождаване / съдържание трябва да бъде направено като се вземат предвид националните разпоредби по място на употреба

- 10 Характеристиките на продукта, посочени в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена на пълната отговорност на производителя идентифициран в точка 4.



гр.София
дата 01.10.2015г.

Бойко Боев - Търговски директор